
試験成绩表

スチールバリア

- □ タイプΙ 水 性
- W 100 水 性
- □ タイプⅡ 溶剤性

殿



〒069-1482

北海道夕張郡長沼町西12線南6番地 TEL (0123)88-0434 FAX (0123)88-0464


製品検査成績表

日本化学塗料株式会社 神奈川県綾瀬市上土棚北4-10-43

電話: 0467-79-5711

品名 スチールバリア W-100

| 製造番号 | NDAP2089 | | |
|-------|------------------|-------|------------------|
| 製造年月日 | 平成 23 年 5 月 17 日 | 検査年月日 | 平成 23 年 5 月 17 日 |
| 製造数量 | 16kg×50 缶 | | |



| 検査項目 | 検査成績 | 製品規格 | |
|--|------|-------------|--|
| 外 観 | 合 格 | 微濁 | |
| 粘度 (25℃) FC#4 | 13 秒 | 12.5~14.5 秒 | |
| 加熱残分 | 14% | 13~15% | |
| 総合判定 | 合 格 | | |
| 備考 | | | |
| , ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | | | |

無塗装鉄筋に対する最大付着応力度の割合(%)

| | 最大付着応力度の割合(%) | 土木学会基準 |
|---------------|---------------|--------|
| スチールバリア W-100 | 104% | 85%以上 |

試験方法: JSCE-E 516-2003 「エポキシ樹脂塗装鉄筋の付着強度試験方法」に準拠